



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	オープントップキャビネット		
型式	HD4M-7897Y		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	864	970
本体高さ調整幅	850~885mm		
接続	ガス	25A(めねじ)	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㊦)
ガス消費量	13Aガス	39.5kW (34,000kcal/h)	
	LPガス	38.4kW (2.75kg/h)	
定格消費電力	7W		
本体重量	210kg		
安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド式)		
点火方式	連続スパーク方式		

No	品名	材質	備考
1	しる受(小)	SUS410 t1.0	
2	φ100一重バーナ	鋳鉄	5,000kcal/h(13Aガス)
3	ごとく(小)	鋳鉄	塗装
4	しる受(大)	SUS410 t1.0	
5	ごとく(大)	鋳鉄	塗装
6	φ180二重バーナ	鋳鉄	12,000kcal/h(13Aガス)
7	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
8	バックガード	SUS430 t3.0	HL
9	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
10	前化粧板	SPP	t1.2 ホーロー(黒)
11	油受	SUS430 t0.8	前板SUS430 t1.5
12	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
13	キャビネット	SUS430 t1.2	No.4
14	右化粧板	SUS430 t1.0	No.4
15	横板	SUS430 t1.5	No.4
16	調節脚	SUS304	他

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



現場名	名称	縮尺	変更記事	コード	整理No.
	オープントップキャビネット	1/10 (A3)			図面番号
	型式	日付		担当	
	HD4M-7897Y	2016/4/11 △		杉原	08AHD4M-7897Y
				10008510	