



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライトップコンベクション			
型式	HDG-7897-F			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	864	970	860
	庫内有効	500	480	310
本体高さ調整幅	850~885mm			
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (Ⓜ)	
ガス消費量	13Aガス	16.9kW (14,500kcal/h)		
	LPガス	16.9kW (1.21kg/h)		
定格消費電力	135W			
本体重量	285kg			
安全装置	立消え安全装置 (バルブ式)	オープン部、トップ部		
	過熱防止装置 (パイロット式)	オープン部		
庫内棚段数	3段 ピッチ 85mm			
温度調節範囲	100~300℃			
点火方式	連続スパーク方式			
付属品	テンパン 438×322×25 (1) 棚網 490×465 (1)			

No	品名	材質	備考
1	フライトッププレート	SS400 t18	
2	トップ板	SUS430 t2.0	HL
3	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
4	バックガード	SUS430 t3.0	HL
5	前化粧板	SPP	t1.2 ホーロー (黒)
6	油 缶	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
7	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
8	下化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
9	ドア化粧板	SUS430 t1.5	No.4
10	下化粧板	SPP	t1.2 ホーロー (黒)
11	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
12	コントロール化粧板	SPP	t1.2 ホーロー (黒)
13	コントロール化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
14	横 板	SUS430 t1.5	No.4
15	調節脚	SUS304	他

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。