



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライトプレレンジ			
型式	HDG-7897			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	864	970	860
	庫内有効	662	720	300
本体高さ調整幅	850~885mm			
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (Ⓜ)	
ガス消費量	13Aガス	22.1kW (19,000kcal/h)		
	LPガス	22.1kW (1.58kg/h)		
定格消費電力	70W			
本体重量	275kg			
安全装置	立消え安全装置 (バルブ式)	オープン部、トップ部		
	過熱防止装置 (パイロ式)	オープン部		
庫内棚段数	2段 ピッチ100(下段), 121(上段) mm			
温度調節範囲	100~300℃			
点火方式	連続スパーク方式			
付属品	テンパン456×657×25(1) 棚網652×658(1)			

No	品名	材質	備考
1	フライトプレート	SS400 t18	
2	トップ板	SUS430 t2.0	HL
3	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
4	バックガード	SUS430 t3.0	HL
5	前化粧板	SPP	t1.2 ホーロー(黒)
6	油 缶	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
7	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
8	ドア化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
9	ドア化粧板	SPP	t1.2 ホーロー(黒)
10	下化粧板	SPP	t1.2 ホーロー(黒)
11	下化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
12	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
13	コントローラ化粧板	SPP	t1.2 ホーロー(黒)
14	コントローラ化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
15	横 板	SUS430 t1.5	No.4
16	調節脚	SUS304	他

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



現場名

名称 フライトプレレンジ
型式 HDG-7897

縮尺 1/10 (A3) 変更記事
日付 2016/4/11 △

担当 杉原

コード 10007900

整理 No. 08AHDG-7897
図面番号