



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	フライトッップキャビネット		
型式	HDGM-7897		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	864	970
本体高さ調整幅	850~885mm		
接続	ガス	25A(めねじ)	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㊦)
ガス消費量	13Aガス	9.3kW (8,000kcal/h)	
	LPガス	9.3kW (0.67kg/h)	
定格消費電力	30W		
本体重量	225kg		
安全装置	立消え安全装置 (フレーム付式)		
点火方式	連続スパーク方式		

No	品名	材質	備考
1	フライトッッププレート	SS400 t18	
2	トップ板	SUS430 t2.0	HL
3	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
4	バックガード	SUS430 t3.0	HL
5	前化粧板	SPP	ホーロー(黒)
6	油 缶	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
7	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
8	キャビネット	SUS430 t1.2	No.4
9	トッパナコックツマミ	66ナイロン	
10	右化粧板	SUS430 t1.0	No.4
11	横 板	SUS430 t1.5	No.4
12	調節脚	SUS304	他

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。