



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	ヒートトップレンジ			
型式	HDH-7897			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	864	970	860
	庫内有効	662	720	300
本体高さ調整幅	850~885mm			
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㊦)	
ガス消費量	13Aガス	22.7kW (19,500kcal/h)		
	LPガス	22.7kW (1.63kg/h)		
定格消費電力	55W			
本体重量	310kg			
安全装置	立消え安全装置 (フルID式)	オープン部、トップ部		
	過熱防止装置 (パイロ式)	オープン部		
庫内棚段数	2段 ピッチ100(下段), 121(上段) mm			
温度調節範囲	100~300℃			
点火方式	連続スパーク方式			
付属品	テンパン456×657×25(1) 棚網652×658(1) 蛇の目取り外し棒(1)			

No	品名	材質	備考
1	ヒートトッププレート	SS400 t18	
2	蛇の目	鋳鉄	
3	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
4	バックガード	SUS430 t3.0	HL
5	前化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
6	油受	SUS430 t0.8	前板SUS430 t1.5
7	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
8	ドア化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
9	ドア化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
10	下化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
11	下化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
12	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
13	コントロール化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
14	コントロール化粧板モール	SUS430 t2.0	No.4
15	横板	SUS430 t1.5	No.4
16	調節脚	SUS304	他

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



現場名

名称 ヒートトップレンジ  
型式 HDH-7897

縮尺 1/10 (A3) 変更記事  
日付 2016/4/11 △

担当 杉原

コード 10006930

整理 No. 08AHDH-7897  
図面番号