

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ヒートトップキャビネット		
型式	HDHM-7897		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	864	970
本体高さ調整幅	850~885mm		
接続	ガス	25A(めねじ)	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㊦)
ガス消費量	13Aガス	9.9kW (8,500kcal/h)	
	LPガス	9.9kW (0.71kg/h)	
定格消費電力	15W		
本体重量	260kg		
安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド式) 過熱防止装置 (バイメタル式)		
点火方式	連続スパーク方式		
付属品	蛇の目取り外し棒 (1)		

No	品名	材質	備考
1	ヒートトッププレート	SS400 t18	
2	蛇の目	鋳鉄	
3	前トップ板	SUS430 t3.0	HL
4	バックガード	SUS430 t3.0	HL
5	前化粧板	SPP t1.2	ホーロー(黒)
6	油受	SUS430 t0.8	前板SUS430 t1.5
7	前化粧板モール	SUS430 t1.0	No.4
8	キャビネット	SUS430 t1.2	No.4
9	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
10	右化粧板	SUS430 t1.0	No.4
11	横板	SUS430 t1.5	No.4
12	調節脚	SUS304	他

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

