

メーカー名	(株) コメットカットウ			
製品名	フィントップレンジ			
型式	CBH-9412-A-H			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	940	1200	860
	庫内有効	662	996	350
本体高さ調整幅 ☆ (トップ板-F.L)	H=860仕様(860~890mm) H=850仕様(835~860mm)			
接続	ガス	32A(めねじ)×2		
ガス消費量	13Aガス	62.8kW (54,000kcal/h)		
	LPガス	62.8kW (4.50kg/h)		
本体重量	420kg			
安全装置	立消え安全装置(オープン部:熱電対式)			
庫内棚段数	2段 ピッチ105mm			
温度調節範囲 ☆	FD-HH 高温	…150~343℃		
	FD-H 低温	…120~288℃		
点火方式	マッチ点火			
付属品	テンパン 548×398×40(2) 棚網 655×460(2) 蛇の目取外し棒(1) 点火管(2): ガス接続配管のある場合のみ			

☆ 注文時にどちらか選択してください。

No	品名	材質	備考
1	ホットプレート	SS400 t17	
2	蛇の目	鋳鉄	
3	トップ板	SUS430 t2.0	No. 4
4	袖甲板(オプション)	SUS430 t2.0	No. 4
5	コックツマミ	フェノール樹脂	
6	前化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
7	油受	SUS430 t0.8	前板SUS430 No.4 t1.0
8	ドア取手	SUS430T φ22	化粧パイプ
9	コックツマミ	ステンレス	SCS13
10	オープン安全付コック		CV-14KK
11	オープン温度調節器		ロバートショウ製
12	ドア化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
13	下化粧板	SUS430 t1.0	No. 4
14	調節脚	SUS304 他	
15	オープン庫内壁	SUS430 t1.0	
16	オープン棚	SUS430 t1.0, t1.5	
17	側板	SUS430 t1.5	No. 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。

