



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	チャージロー		
型式	DXC2-1175		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	1100	750
本体高さ調整幅	835~870mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント [Ⓜ]
ガス消費量	13Aガス	30.1kW (26,400kcal/h)	
	LPガス	30.1kW (2.20kg/h)	
定格消費電力	9W		
本体重量	222kg		
安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド式)		
点火方式	連続スパーク方式		

No	品名	材質	備考
1	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
2	グリッドバー	鋳鉄	
3	グリッドバー	SUS304	
4	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	油缶	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
6	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
7	トッパーナックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
9	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
10	横板	SUS430 t0.8	No.4
11	後板	SUS430 t1.0	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



現場名	名称	チャージロー	縮尺	1/10(A3)	変更記事	整理No.
	型式	DXC2-1175	日付	2021/10/22/2	詳細部変更	
					担当 福元	DXC2-1175