

メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	チャージロー		
型式	DXC2-975		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	900	750
本体高さ調整幅	835~870mm		
接続	ガス	20A(めねじ)	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント(Ⓜ)
ガス消費量	13Aガス	25.6kW (22,000kcal/h)	
	LPガス	25.6kW (1.83kg/h)	
定格消費電力	5W		
本体重量	185kg		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式)		
点火方式	連続スパーク方式		

No	品名	材質	備考
1	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
2	グリッドバー	鋳鉄	
3	グリッドバー	SUS304	
4	トップ板	SUS430 t1.5	No.4
5	油缶	SUS430 t1.0	前板SUS430 t1.5
6	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
7	トッパーナックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
9	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
10	横板	SUS430 t0.8	No.4
11	後板	SUS430 t1.0	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

