



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	フロイラー		
型式	CBB-8688B-L		
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	外形	864	880
本体高さ調整幅 (トップ板-F.L.)	835~865mm		
接続	ガス	32A(めねじ)	
	電気	単相100V 50・60Hz 別仕様	接地付きコンセント <sup>㊦</sup>
ガス消費量	13Aガス	19.8kW (17,000kcal/h)	
	LPガス	19.8kW (1.42kg/h)	
定格消費電力	50Hz	60W	
	60Hz		
本体重量	200kg		
点火方式	マッチ点火		
付属品	油受 (1) 金網 (1) 油ガイド板 (1) 棚板 (前後各1) 点火管 (1): ガス接続配管のある場合のみ		

注文時に使用される地域の周波数を、お知らせください。

No	品名	材質	備考
1	上板	SUS430 t1.0	No.4
2	前トップ板	SUS430 t2.0	No.4
3	化粧板	SUS430 t1.0	No.4
4	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
5	コックツマミ	フェノール樹脂	
6	油受	SUS430 t1.0	
7	棚板	SUS430 t1.0	
8	調節脚	SUS304 他	
9	袖甲板 (オプション)	SUS430 t1.5	No.4
10	加熱ランプ		
11	電源ランプ		
12	電源スイッチ		
13	モーターファン		(内部)
14	上部横板	SUS430 t1.0	No.4
15	横板	SUS430 t1.0	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。