



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ゆで麺器		
型式	CMR2-6D		
外形寸法	幅500×奥行750+20×高さ800mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
排水接続	25A		
給水接続	15A		
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 13.9kW	12,000kcal/h	
	LPガス 13.9kW	1.00kg/h	
重量	64kg		
水量	47.5リットル		
< 付属品 >			
沸流板		1ヶ	
丸テボ		6ヶ	
丸テボ固定板		1ヶ	
潜水パイプ		1ヶ	
水網		1ヶ	
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	給水栓	POM	
2	排水ハンドル	SUS304	
3	調節脚	SUS304 他	
4	給水カラン	黄銅	
5	コックつまみ	フェノール樹脂	
< 各部の材質 >			
6	丸テボ固定板	SUS436J1L t1.0	
7	潜水パイプ	SUS304 t1.5	
8	水網	SUS304 t1.0	
9	排気カバー	SUS430 t1.0	No.4
10	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
11	脚パイプ	SUS430 φ38×t1.2	
12	後スパーサー	SUS430 t1.5	
13	槽	SUS316 t1.0	
14	沸流板	SUS304 t1.0	
15	側板	SUS430 t1.0	No.4
16	後板	SUS430 t1.0	

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。