



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ティルティングパン		
型式	CSP3-70F		
外形寸法	幅1240×奥行940×高さ880mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	13Aガス 20A		
	LPガス 15A		
電気接続	単相100V 接地形コンセント	コンセント形状	㊦
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 27.9kW	24,000kcal/h	
	LPガス 27.9kW	2,00kg/h	
定格消費電力	20W		
鍋寸法	W×D×H	800×630×190	
重量	185kg		
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	電源プラグ		125V,15A接地付
2	運転OFFスイッチ		
3	運転ONスイッチ		
4	バーナ燃焼ランプ		赤色表示
5	運転ランプ		白色表示
6	ロードコントロールダイヤル		
7	サーモスタットダイヤル		60~290℃
8	ハイリミットサーモ		280℃-18K"OFF"
< 各部の材質 >			
9	排気筒	SUS430 t1.0	
10	鍋底板	SS400 t1.0, SUS304 2B t2.0	
11	脚ボックス蓋	SUS304 t1.0	
12	脚化粧板(外)	SUS304 t1.0	
13	脚パイプ	SUS304T φ50×t1.5	
14	化粧板	SUS304 t1.0	
15	鍋側板	SUS304 t2.5	
16	鍋蓋	SUS304 t2.0	
17	サーモカバー	SUS304 t1.0 SUS430 t1.0	

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。