



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	壁掛け式ティルティングパン		
型式	CSP3-70FW		
外形寸法	幅1300×奥行910×高さ880mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	13Aガス	20A	
	LPガス	15A	
電気接続	単相100V 接地付きコンセント	コンセント形状	㊦
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス	27.9kW	24,000kcal/h
	LPガス	27.9kW	2.00kg/h
定格消費電力	20W		
鍋寸法	W×D×H	800×630×190	
重量	190kg		
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	電源プラグ		125V,15A接地付
2	運転OFFスイッチ		
3	運転ONスイッチ		
4	バーナ燃焼ランプ		赤色表示
5	運転ランプ		白色表示
6	ロードコントロールダイヤル		
7	サーモスタットダイヤル		60~290℃
8	ハイリミットサーモ		280℃-18K"OFF"
< 各部の材質 >			
9	鍋底板	SS400 t1.0, SUS304 2B t2.0	
10	脚ボックス蓋	SUS304 t1.0	
11	脚化粧板(外)	SUS304 t1.0	
12	化粧板	SUS304 t1.0	
13	鍋側板	SUS304 t2.5	
14	鍋蓋	SUS304 t2.0	
15	サーモカバー	SUS304 t1.0, SUS430 t1.0	

注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。