



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	コンベクションオープン			
型式	CV-G20			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	1,015	940	1,960
	庫内有効	737	594	508
本体高さ調整幅	1,960~1,990mm			
接続	ガス	25A(めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセントx2 (Ⓜ)	
ガス消費量	13Aガス	58.1kW (50,000kcal/h)		
	LPガス	58.1kW (4.16kg/h)		
消費電力	50Hz 0.7kW/60Hz 1.0kW			
本体重量	461kg			
安全装置	過熱防止装置 (バイメタル式)			
	立消え安全装置 (フレームロッド式)			
庫内棚段数	11段 ピッチ43mm			
温度調節範囲	30~320℃			
付属品	棚網 (10)・デレッキ (2) テンパン 654×454×28 (10)			

No	品名	材質	備考
1	前化粧板	SUS430 t1.2	ヘアライン
2	ドア化粧板	SUS430 t1.2	ヘアライン
3	脚	角パイプ t1.6,t2.3	黒色塗装
4	コントロール操作部及び表示部		
5	側板	SUS430 t1.0	No. 4
6	オープン庫内壁	SUS430 t1.5	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。
 3.50Hzと60Hzで仕様異なるため、ご注文の際は指定願います。
 ※ AC200V仕様も製作可能です。



現場名	名称	縮尺	変更記事	コード	整理No.
	コンベクションオープン	1/20 (A3)			図面番号
	型式	日付	ステンレス取手へ変更 担当 堀田	13093300	21ACV-G20
	CV-G20	2019/11/1			