



メーカー名	(株) コメットカトウ	
製品名	ガススチームコンベクションオープン	
型式	CSI2-G10B-T	
外形寸法	幅1100×奥行1005×高さ1640mm	
オープン庫内寸法	幅593×奥行759×高さ752mm	

< 設置工事 >		
ガス接続	20A	
電気接続	単相 100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊦)
給水接続	15A	
排水接続	40A	100℃以上耐熱材
< 製品仕様 >		
ガス消費量	13Aガス 35.0kW	30,100kcal/h
	LPガス 35.0kW	2.51kg/h
定格消費電力	600W	最大 1,000W
本体重量	280kg	
< 付属品 >		
ラックサポート	SUS304	68mmピッチ 10段
軟水器	CN-4000	
耐熱手袋	1対	
スプレーガン	1ヶ	
洗剤	1ヶ	
< 装備 >		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	つまみガード	SUS304	φ10丸棒 2ヶ
4	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
5	耐震調節脚		2ヶ所使用
6	調節脚(スタンド)	SUS304他	
< 各部の材質 >			
7	上板	SUS430 t1.0	No.4
8	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
9	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
10	横板	SUS430 t1.0	No.4
11	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
12	後板	SUS430 t1.0	No.4
13	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。