



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガススチームコンベクションオープン		
型式	CSI2-G10B		
外形寸法	幅1100×奥行1005×高さ1190mm		
オープン庫内寸法	幅593×奥行759×高さ752mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
電気接続	単相 100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊦)	
給水接続	15A		
排水接続	40A	100℃以上耐熱材	
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 35.0kW	30,100kcal/h	
	LPガス 35.0kW	2.51kg/h	
定格消費電力	600W	最大 1,000W	
本体重量	255kg		
< 付属品 >			
ラックサポート	SUS304	68mmピッチ 10段	
軟水器	CN-4000		
耐熱手袋	1対		
スプレーガン	1ヶ		
洗剤	1ヶ		
< 装備 >			
No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	つまみガード	SUS304	φ10丸棒 2ヶ
4	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
5	耐震調節脚		2ヶ所使用
< 各部の材質 >			
6	上板	SUS430 t1.0	No.4
7	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
9	横板	SUS430 t1.0	No.4
10	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
11	後板	SUS430 t1.0	No.4

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。