



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	ガススチームコンベクションオープン			
型式	CSI3A-G3D			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	750	690 (740)	950 (1830)
	庫内有効	392	498	284
本体高さ調整幅	936~965mm			
接続	ガス	15A		
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
電気	単相100V 50/60Hz		接地付きコンセント (㊤)	
	漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A			
ガス消費量	13Aガス	9.9kW (8,500kcal/h)		
	LPガス	9.9kW (0.71kg/h)		
定格消費電力	45W (最大60W)			
本体重量	105kg			
庫内棚段数	3段 ピッチ68mm			
ホテルパン収納枚数	2/3GN 3枚			
ラックサポート総耐荷重	60kg (1段あたり最高30kgまで)			
ラック最上段高さ	714mm (本体高さ950mm時)			
軟水器処理量	全硬度50ppm時4,000リットル			
付属品	軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1) ・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット)			

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	土台脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
4	耐震調節脚 (土台)	SUS304他	4ヶ所使用
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
 4.給水装置認証品です。