



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	ガススチームコンベクションオープン			
型式	CSI3A-G3U+CSI3A-G5D			
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	750	690 (740)	1575 (1795)
	庫内有効	G3U	392	498
G5D		392	498	420
本体高さ調整幅	1586~1590mm			
接続	ガス	15A×2ヶ所		
	給水	15A (1ヶ所)	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A×2ヶ所	100℃以上耐熱材	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント×2本 (㉔)	
ガス消費量	13A ガス	G3U	9.9kW (8,500kcal/h)	
		G5D	12.6kW (10,800kcal/h)	
	LP ガス	G3U	9.9kW (0.71kg/h)	
		G5D	12.6kW (0.90kg/h)	
定格消費電力	45W (最大60W)×2台			
本体重量	190kg(75kg+115kg)			
庫内棚段数	G3U:3段,G5D:5段 ピッチ68mm			
ホテルパン収納枚数	2/3GN G3U:3枚,G5D:5枚			
ラックサポート総耐荷重	60kg (1段あたり最高30kgまで)×2台			
ラック最上段高さ	1449mm (本体高さ1795mm時)			
ラック最下段高さ	407mm (本体高さ1795mm時)			
軟水器処理量	全硬度50ppm時4,000リットル×2台			
付属品	軟水器CN-4000 (2) 洗剤用スプレー (2) ・洗剤 (2) 耐熱手袋 (2セット)			

No	品名	材質	備考
1	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上げ
2	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上げ
3	架台天板	SUS430 t1.0	No.4仕上げ
4	コントロール操作及び表示部		
5	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上げ
6	洗浄ノズル		
7	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
8	土台脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
9	耐震調節脚 (土台)	SUS304他	4ヶ所使用

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。  
 4.給水装置認証品です。