



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	ガススチームコンベクションオープン			
型式	CSI3-G5U+CSI3-G3D			
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	750	690 (740)	1745 (1855)
庫内有効	G5U	392	498	420
	G3D	392	498	284
本体高さ調整幅	1734~1760mm			
接続	ガス	15A×2ヶ所		
	給水	15A (1ヶ所)	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A×2ヶ所	100℃以上耐熱材	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント×2本 (Ⓜ)	
ガス消費量	13A ガス	G5U	12.6kW (10,800kcal/h)	
		G3D	9.9kW (8,500kcal/h)	
	LP ガス	G5U	12.6kW (0.90kg/h)	
		G3D	9.9kW (0.71kg/h)	
定格消費電力	105W (最大120W)×2台			
本体重量	190kg(85kg+105kg)			
庫内棚段数	G5U:5段,G3D:3段 ピッチ68mm			
ホテルパン収納枚数	2/3GN G5U:5枚,G3D:3枚			
ラックサポート総耐荷重	60kg (1段あたり最高30kgまで) ×2台			
ラック最上段高さ	1620mm (本体高さ1855mm時)			
ラック最下段高さ	578mm (本体高さ1855mm時)			
軟水器処理量	全硬度50ppm時4,000リットル×2台			
付属品	軟水器CN-4000 (2) 洗剤用スプレー (2) ・洗剤 (2) 耐熱手袋 (2セット)			

No	品名	材質	備考
1	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上げ
2	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上げ
3	架台天板	SUS430 t1.0	No.4仕上げ
4	コントロール操作及び表示部		
5	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上げ
6	洗浄ノズル		
7	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
8	土台脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
9	耐震調節脚 (土台)	SUS304他	4ヶ所使用

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
 4.給水装置認証品です。