



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライヤー			
型式	CF3-GA18W-L16			
寸法 (mm)	外形	幅 865	奥行 600	高さ 800
	フライ面積	760	440	58
油量	16L × 2			
温度調節範囲	50~200℃			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A (めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	18.8kW (16,200kcal/h)		
	LPガス	18.8kW (1.36kg/h)		
本体重量	89kg			
安全装置	立消え安全装置 (熱電対式) 過熱防止装置 (液体膨張式) 手動復帰 280℃			
付属品	蓋: 1 油缶 (25リットル用) : 2 ステン油こし (25リットル用) : 2 すくい網: 1 底網: 2 油切りプレート: 1 油切りプレート用網: 1			

No	品名	材質	備考
1	浸管	SUS436L t1.0	
2	槽	SUS436L t1.0	
3	化粧板	SUS430 t0.8	No.4
4	排油ハンドル	SUS304 φ10	
5	調節脚	SUS304 他	
6	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
7	後板	鋼7mmにアルミめっき t1.0	
8	側板	SUS430 t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	32A

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3. ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名	名称	縮尺	変更記事	コード	整理No.
	フライヤー	1/10			
	型式	日付		担当	図面番号
	CF3-GA18W-L16	2018/7/2		堀田	24ACF3-GA18W-L16
				10018700	