



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライヤー			
型式	CF3-GA23W-L20			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	1,065	600	800
	フライ面積	960	440	58
油量	20L × 2			
温度調節範囲	90~190℃			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A (めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	22.8kW (19,600kcal/h)		
	LPガス	21.8kW (1.56kg/h)		
本体重量	106kg			
安全装置	立消え安全装置 (熱電対式) 過熱防止装置 (液体膨張式) 手動復帰 280℃			
付属品	蓋:1 油缶 (25リットル用) :2 ステン油こし (25リットル用) :2 すくい網:1 底網:2 油切りプレート:1 油切りプレート用網:1			
No	品名	材質	備考	
1	浸管	SUS436L t1.0		
2	槽	SUS436L t1.0		
3	化粧板	SUS430 t0.8	No.4	
4	排油ハンドル	SUS304 φ10		
5	調節脚	SUS304 他		
6	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4	
7	後板	継ぎ目あり鋼板 t1.0		
8	側板	SUS430 t0.8	No.4	
9	排油バルブ	銅合金	32A	

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)  
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名	名称	フライヤー	縮尺	1/10	変更記事	コード	整理No.
	型式	CF3-GA23W-L20	日付	2020/5/28	温度調節範囲 修正 担当 堀田	10018720	24ACF3-GA23W-L20