



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライヤー			
型式	CF3-GD18L-AL2			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	450	700	800
	フライ面積	380	440	58
油量	16L			
温度調節範囲	50~200℃			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A (めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 電源プラグ: 125V 15A 接地付		
ガス消費量	13Aガス	9.1kW	(7,800kcal/h)	
	LPガス	9.1kW	(0.65kg/h)	
定格消費電力	85W			
本体重量	65kg			
安全装置	立消え安全装置 (フレイット方式) 過熱防止装置 (バイメタル式)			
付属品	蓋: 1 油缶 (25リットル用): 1 ステン油こし (25リットル用): 1 すくい網: 1 底網: 1 バスケット (W160): 2 リフターガイド: 1			
No	品名	材質	備考	
1	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4	
2	槽	SUS436L t1.0		
3	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4	
4	排油ハンドル	SUS304		
5	後板上	織物メッシュ t1.0		
6	側板	SUS430 t0.8	No.4	
7	排油バルブ	銅合金	32A	
8	脚パイプ	SUS430T φ38		
9	調節脚	SUS304 他		

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。