



メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライヤー			
型式	CF3-GD23L-AL2			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	550	700	800
	フライ面積	480	440	58
油量	20L			
温度調節範囲	50~200℃			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A (めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 電源プラグ: 125V 15A 接地付		
ガス消費量	13Aガス	11.0kW (9,500kcal/h)		
	LPガス	10.6kW (0.76kg/h)		
定格消費電力	90W			
本体重量	75kg			
安全装置	立消え安全装置 (7L-400T方式) 過熱防止装置 (バイメタル式)			
付属品	蓋: 1 油缶 (25リットル用): 1 ステン油こし (25リットル用): 1 すくい網: 1 底網: 1 バスケット (W210): 2 リフターガイド: 1			
No	品名	材質	備考	
1	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4	
2	槽	SUS436L t1.0		
3	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4	
4	排油ハンドル	SUS304		
5	後板上	溶接アルミ合金 t1.0		
6	側板	SUS430 t0.8	No.4	
7	排油バルブ	銅合金	32A	
8	脚パイプ	SUS430T φ38		
9	調節脚	SUS304 他		

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名	名称	フライヤー	縮尺	1/10 (A3)	変更記事	コード	整理No.
	型式	CF3-GD23L-AL2	日付	2020/3/20		担当 加藤宏	10019750