

メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライヤー			
型式	CF3-GD23L			
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	550	600	800
	フライ面積	480	440	58
油量	20L			
温度調節範囲	50~200℃			
本体高さ調整幅	790~820mm			
接続	ガス	15A(めねじ)		
	電気	单相100V 50/60Hz 電源プラグ:125V 15A 接地付		
ガス消費量	13Aガス	11.0kW (9,500kcal/h)		
	LPガス	10.6kW (0.76kg/h)		
定格消費電力	20W			
本体重量	50kg			
安全装置	立消え安全装置(フルード方式) 過熱防止装置(バイメタル式)			
付属品	蓋:1 油缶(25リットル用):1 ステン油こし(25リットル用):1 すくい網:1 底網:1 油切りプレート:1 油切りプレート用網:1			
No	品名	材質	備考	
1	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4	
2	槽	SUS436L t1.0		
3	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4	
4	排油ハンドル	SUS304		
5	後板上	鋼板 t1.0		
6	側板	SUS430 t0.8	No.4	
7	排油バルブ	銅合金	32A	
8	脚パイプ	SUS430T φ38		
9	調節脚	SUS304 他		

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

