



| | | | | |
|---------|---|--------------------------------------|--------|--------|
| メーカー名 | (株) コメットカトウ | | | |
| 製品名 | フライヤー | | | |
| 型式 | CF3-GD27L-AL1 | | | |
| 寸法 (mm) | 外形 | 幅 650 | 奥行 700 | 高さ 800 |
| | フライ面積 | 580 | 440 | 58 |
| 油量 | 23L | | | |
| 温度調節範囲 | 50~200℃ | | | |
| 本体高さ調整幅 | 790~820mm | | | |
| 接続 | ガス | 15A (めねじ) | | |
| | 電気 | 単相100V 50/60Hz 電源プラグ:125V 15A 接地付 | | |
| ガス消費量 | 13Aガス | 13.4kW (11,500kcal/h) | | |
| | LPガス | 13.4kW (0.96kg/h) | | |
| 定格消費電力 | 55W | | | |
| 本体重量 | 80kg | | | |
| 安全装置 | 立消え安全装置(フルロック方式) 過熱防止装置(バイメタル式) | | | |
| 付属品 | 蓋:1 油缶(25リットル用):1 ステン油こし(25リットル用):1 すくい網:1 底網:1 大型フライカゴ(W530):1 リフターガイド:1 | | | |
| No | 品名 | 材質 | 備考 | |
| 1 | 排気カバー | SUS430 t0.8 | No.4 | |
| 2 | 槽 | SUS436L t1.0 | | |
| 3 | 前化粧板 | SUS430 t1.0 | No.4 | |
| 4 | 排油ハンドル | SUS304 | | |
| 5 | 後板上 | 縦7mm横11mm SUS430 t1.0 | | |
| 6 | 側板 | SUS430 t0.8 | No.4 | |
| 7 | 排油バルブ | 銅合金 | 32A | |
| 8 | 脚パイプ | SUS430T φ38 | | |
| 9 | 調節脚 | SUS304 他 | | |

注)1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



| | | | | | |
|-----|---------------|-----------|------|----------|------------------|
| 現場名 | 名称 | 縮尺 | 変更記事 | コード | 整理No. |
| | フライヤー | 1/10 (A3) | | | 図面番号 |
| | 型式 | 日付 | | 担当 | |
| | CF3-GD27L-AL1 | 2020/3/20 | | 加藤宏 | 24BCF3-GD27L-AL1 |
| | | | | 10020010 | |