



メーカー名	(株)コメットカトウ			
製品名	赤外線フライヤー			
型式	CFF-475F4			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	400	750	850
	フライ面積	350	400	80~110
油量	27.5L			
温度調節範囲	0~200℃			
本体高さ調整幅	830~855mm			
接続	ガス	20A (めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 電源パワー: 125V 15A 接地付		
ガス消費量	13Aガス	20.9kW (18,000kcal/h)		
	LPガス	20.9kW (1.5kg/h)		
消費電力	135W			
本体重量	85kg			
安全装置	立消え安全装置 (ル-AD外方式) 過熱防止装置 (バイメタル式 210℃)			
付属品	蓋:1 底網 (390×160):2 排気カバー網:1 バスケットハンガー:1 バスケット (326×160×140):2 油抜き管:1 油缶 (φ300×260 18L):1 油こし網 (φ280×50):1 掃除棒:1			

No	品名	材質	備考
1	槽	SUS436L t1.2	
2	トップ板	SUS430 t1.2	No.4
3	化粧板	SUS430 t0.8	No.4
4	扉	SUS430 t0.8	No.4 難燃アルミコーティング
5	脚パイプ	SUS430T φ38	
6	調節脚	SUS304他	
7	後板	SUS430 t1.0	
8	側板	SUS430 t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	25A

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。